



Ürün Özellikleri

AND-RIC1FE1F, Fast ETHERNET hatları üzerinden Fiber Optik hatlara veya Fiber Optik hatlardan Fast ETHERNET hatlarına kolaylıkla dönüşüm sağlayabilmektedir.

Kullanım Alanları

Aşağıdaki kullanım alanları için ideal bir üründür:

- Savunma Sistemleri Haberleşme Ağları
- Demiryolları Haberleşme Ağları
- Güç Dağıtım Haberleşme Ağları
- Endüstri 4.0 Ağları
- 5G Ağları
- Mobil Backhaul Ağlarındaki CCTV Uygulamaları

Sertifikasyon

- UL60950
- FCC Class A
- CE

Desteklenen Teknolojiler ve Özellikler

Opsiyonel Konfigürasyonlar:

Opsiyonel 2 FE ETH portu,
Opsiyonel Multi mode Duplex FE fiber,
Opsiyonel Multi mode Simplex FE fiber,
Opsiyonel Single mode Simplex FE fiber,

Uygun standartlar:

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x standards.

LAN Özellikleri: Çift yönlü olarak bakır ve fiber bağlantı

Bakır: 10/100 BASE-TX

Fiber: 100 BASE-FX

Transfer mesafesi: Fiber arayüzü SC veya LC konnektörü ile

155 Mb/s Duplex SC tip Fiber Single Mode Optik Arayüz Single Mode 20/40/80/100 km opsiyonları

155 Mb/s Duplex LC tip Fiber Single Mode Optik Arayüz Single Mode 20/40/80/100 km opsiyonları

Konnektör:

1 x 10/100 Base-T RJ-45 port

1 x 100 Base-FX SC tip Fiber Optik port

Güç Gereksinimleri:

19-32V DC çalışma seçenekleri ile 5 Watt'tan düşük güç tüketimi. Ters bağlama koruması.

Kullanım Koşulları

Çalışma Sıcaklığı	Depolama Sıcaklığı	Sızdırmazlık	Yükseklik
-40°/+70 ° C	-40°/+70 ° C	IP 53	< 3000 metre